

Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 33,3 mm średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu

NUMER KATALOGOWY

CAT21HP4Z34



CERTYFIKATY



CECHY

Szybkie mocowanie do pręta gwintowanego lub drutu

W pełni regulowana i z możliwością zmiany lokalizacji w celu dostosowania się do zmian wprowadzanych po montażu

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciągłych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów

Zaokrąglone krawędzie szybkozłączek J-hook zapewniają podparcie o właściwym promieniu zagięcia kabli, przewodów do wysokowydajnej transmisji danych

Ekonomiczna alternatywa dla drogich koryt kablowych

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

Większe możliwości i opcje zastosowań dzięki połączeniu produktów 4Z i 6Z w jedną ulepszoną i wydajną ofertę

Ulepszony klips wielofunkcyjny umożliwia optymalizację zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z planowaniem miejsca pracy przy użyciu licznych produktów

CECHY PRODUKTU

Article Number: 181258

Material: Steel;Spring Steel

Finish: Pregalvanized;nVent CADDY Armour

Diameter (Ø): 33,3 mm

Area: 1174 mm²

Cable Capacity, Cat 5e: 50

Cable Capacity, Cat 6: 40

Cable Capacity, Cat 6A: 25

Wire Size: 3,9 - 4,8 mm

Rod Size (RS): 4;6;8;10


Static Load: 130N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

