

Mosiężna kotew rozporowa, M10 Gwintu, 34 mm

NUMER KATALOGOWY

CLM10040



CECHY

Mocowanie rozporowe do śrub z gwintami metrycznymi

Do stosowania w betonie i cegle

CECHY PRODUKTU

Article Number: 593110

Material: Mosiądz

Static Load Safety Factor: 3,5

Screw Diameter (Sc): 10

Length (L): 34mm


Diameter (Ø): 13 mm

Static Load 1 (F1): 1600N

Static Load 2 (F2): 1300N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Refer to Static Load 1 when anchoring in non-cracked concrete C20/25. Refer to Static Load 2 when anchoring in solid brick with a compressive strength greater than 15 MPa.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

