

Szpula kabla, #36 wspornika, Niebieski

NUMER KATALOGOWY

CSB36CBL



CERTYFIKATY



CECHY

Przytnij, aby uzyskać pożądaną długość

Wstępnie naprężony kabel usztywniający

Certyfikowany chemicznie kompatybilny z systemami rurowymi CPVC

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CECHY PRODUKTU

Article Number: 402192

Material: Stal

Finish: Pregalvanized; Painted

Brace Size: #36

Diameter: 4,8 mm

Cable Length: 76.2m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Kabel jest malowany proszkowo.

Zgodność z systemem FBC™ oznacza, że dany produkt został przetestowany i jest na bieżąco monitorowany dla pewności w zakresie jego zgodności chemicznej z systemami rurowymi FlowGuard Gold®, BlazeMaster® i Corzan® oraz produktami wykonanymi w technologii TempRite®. „Logo zgodności z systemem FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® oraz TempRite® są znakami towarowymi firmy Lubrizol Advanced Materials, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

