

??cznik usztywniaj?cy przewody rozporowadzaj?ce, mocowany do konstrukcji stalowej, M10, M12 Pr?ta

NUMER KATALOGOWY

CSBBS1MEG



CERTYFIKATY



CECHY

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Mocowany wkrętem samowiercącym/samogwintującym do elementów stalowych

CECHY PRODUKTU

Article Number: 402239

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Rod Size (RS): 10;12

Flange Thickness (FT): 2,7 - 12,7 mm

Height (H): 28,2 mm

Length (L): 40,4mm

Width (W): 26,9 mm


Screw Diameter (Sc): 2,7 mm

Screw Length (L): 32mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Konstrukcyjne łączniki usztywniające do przewodów rozprowadzających służą wyłącznie do przytrzymywania, a nie do zawieszania orurowania systemów przeciwpożarowych.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

