

Profil strut typu DD, perforowany, 124 mm x 41 mm x 2,5 mm

NUMER KATALOGOWY

DD25H6000PG



CERTYFIKATY



CECHY

Profil formowany na zimno, perforowany

Spawany tylnymi częściami

CECHY PRODUKTU

Article Number: 310650

Strut Type: DD (124 x 41 mm)

Material: Stal

Finish: Wstępnie galwanizowane

Thickness (T): 2,5 mm

Length (L): 6000mm

Height (H): 124 mm

Width (W): 41 mm


A: 22,3 mm

B: 14 mm

C: 27 mm

D: 50 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

