

EER Trapezowy wieszak do poszycia, Stal sprężysta, 0,8–3 mm Końierz

NUMER KATALOGOWY

EER



CERTYFIKATY



CECHY

Mocuje linki do stropu

CECHY PRODUKTU

Article Number: 171470

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness (FT): 0,8 - 3 mm

Hole Size (HS): 6,8 mm

Drill Bit Diameter: 7mm


Static Load 1 (F1): 450N

Static Load 2 (F2): 900N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

