

M?otkowany klips ko?nierzowy, mocowanie dolne z ko?kiem, S301, 3–8 mm Ko?nierz, 11 mm Gwintu

NUMER KATALOGOWY

EM24SS1



CECHY

Można używać jako podparcie dla puszek, osprzętu lub innych aplikacji na półkach belek

Zamocowany gwintowany trzpień minimalizuje potrzebę użycia innego osprzętu

Zawiera różne punkty mocowania, co ułatwia zarządzać posiadanym asortymentem

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

CECHY PRODUKTU

Article Number: 179750

Material: Stal nierdzewna 301 (EN 1,4310)

Flange Thickness (FT): 3 - 8 mm

Rod Size (RS): 6


Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 11mm

Static Load 1 (F1): 200N

Static Load 2 (F2): 200N

Static Load 3 (F3): 110N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

