

FPN Uniwersalna kotew, 8–10 mm Gwintu

NUMER KATALOGOWY

FPN12



CECHY

Mocowanie rozporowe do śrub do drewna lub płyt kartonowo-gipsowych

Do stosowania w betonie, cegle i betonie komórkowym

CECHY PRODUKTU

Article Number: 570740

Material: Nylon

Static Load Safety Factor: 5:1

Screw Diameter: 8 - 10 mm

Length: 60mm

Drill Bit Diameter: 12mm

Drill Hole Depth: 70mm

Static Load 1: 1800N

Static Load 2: 950N

Static Load 3: 800N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Refer to Static Load 1 when anchoring in non-cracked concrete C20/25. Refer to Static Load 2 when anchoring in solid brick Mz 20. Refer to Static Load 3 when anchoring in solid sand-lime brick KS 20.

Obciążenia statyczne są obliczane z użyciem wkrętu o maksymalnej średnicy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

