

HD NI Klamra do rur do wysokich obci??e?, ppo?/spryskiwacze, EG, 244–250 mm OD, M16, M20 Pr?ta

NUMER KATALOGOWY

HDN250



CERTYFIKATY



CECHY

Spawana nakr?tka łącząca, ma płaskie powierzchnie, umożliwiające u??icie klucza

Sto??kowa opaska stalowa pasuje równie?? do rur plastikowych

Easy open flange for pipe sizes up to and including 4"

CECHY PRODUKTU

Article Number: 577030

Nut Included: Tak

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Outer Diameter (OD): 244 - 250 mm


Rod Size (RS): 16;20

Width (W): 40 mm

Thickness (T): 4 mm

Static Load: 10000N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

