

J-TI/T Klips pręta do płaty C, Stal sprężysta, M10 Otworu, Gwintowany, 4–6,5 mm Kołnierz

NUMER KATALOGOWY

J2M10TI



CECHY

Mocowanie do belek nośnych i płatwi C

Wsparcie dla pręta gwintowanego

Wieszak pręta gwintowanego może się obracać, nawet do pozycji pionowej

CECHY PRODUKTU

Article Number: 175060

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour


Hole Size (HS): 10 mm

Hole Type: Gwintowany

Flange Thickness (FT): 4,0 - 6,5 mm

A: Min. 10 mm

Static Load: 700N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

