

Wieszak pręta do instalacji gwintowej ze wspornikiem kątowym, 7 mm Otworu 1, Gładki, M6 Otworu 2, Gwintowany

NUMER KATALOGOWY

M6TIB



CECHY

Podwiesza pręty gwintowane do poziomych konstrukcji, takich jak: belki z drewna klejonego lub betonu, legary, sufity

CECHY PRODUKTU

Article Number: 174850

Material: Spring Steel;Steel

Finish: nVent CADDY Armour;Pregalvanized

Hole Size 1 (HS1): 7 mm

Hole Type 1: Bez powłoki ochronnej

Hole Size 2 (HS2): 6 mm


Hole Type 2: Gwintowany

Static Load: 700N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Podane obciążenia dotyczą wyłącznie łączników nVent CADDY.

Metoda przymocowywania do konstrukcji musi być poddana oddzielnej ocenie.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

