

OCDC-Ti/T Wieszak gwintowanego pręta do poszycia, M6 Otworu, Gwintowany, 1–2,5 mm Końierz

NUMER KATALOGOWY

OCDCTIM6



CECHY

Mocuje się do desek bez konieczności wiercenia lub dziurkowania otworów

Wsparcie dla pręta gwintowanego

CECHY PRODUKTU

Article Number: 160710

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour


Hole Size (HS): 6 mm

Hole Type: Gwintowany

Flange Thickness (FT): 1,0 - 2,5 mm

Static Load: 400N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

