


Podpora typu mostek nVent CADDY Pyramid ST, 610 mm

NUMER KATALOGOWY

PSB24A



CECHY

Idealna do podpierania zestawu rur, koryt kablowych oraz urządzeń wentylacyjnych

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

CECHY PRODUKTU

Article Number: 360475

Material: Polyethylene;Polypropylene;Steel

Finish: Cynkowane ogniowo

Temperature: -45 do 65°C

Static Load Safety Factor: 3:1

Length 1 (L1): 610 mm

Length 2 (L2): 673 mm

Height (H): 142 mm

Width (W): 203 mm

Surface Area: 118709 mm²

Unit Weight: 2 kg

Static Load: 8900N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zakłada się, że obciążenia statyczne rozkładają się równomiernie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

