

Zacisk przewodu NM (w osłonie niemetalowej) do pręta/drutu, 7–8 mm OD

NUMER KATALOGOWY

RMX4Z34



CERTYFIKATY



CECHY

Zapewnia podporę dla przewodu w osłonie niemetalowej, z przewodem uziemiającym

Większe możliwości i opcje zastosowań dzięki połączeniu produktów 4Z i 6Z w jedną ulepszoną i wydajną ofertę

Ulepszony klips wielofunkcyjny umożliwia optymalizację zapasów przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z planowaniem miejsca pracy przy użyciu licznych produktów

CECHY PRODUKTU

Article Number: 171096

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness: 3,9 - 9,5 mm

Outer Diameter: 7 - 8 mm

Rod Size: 4;6;8;10

Wire Size: 3,9 - 4,8 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Konfiguracje możliwe z większością konstrukcji podstawowych i podkonstrukcji.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

