

Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 317,5 mm

NUMER KATALOGOWY

RS12



CERTYFIKATY



CECHY

Idealna zarówno dla nowych, jak i istniejących aplikacji

Może być zainstalowana bez demontażu systemu zawieszania i / lub wyjmowania klamry

Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi klamrami nVent CADDY i może być przymocowana zarówno do śruby lub do pręta gwintowanego

Large teardrop-shaped opening is compatible with multiple threaded rod diameters, reducing inventory by 50%

Kuta krawędź przy otworze w kształcie kropli blokuje się w przecie, eliminując przesuwanie podczas instalacji

Zapewnia bezpieczne mocowanie w strefach sejsmicznych i spełnia wymagania NFPA®

CECHY PRODUKTU

Article Number: 590253

Material: Stal

Finish: Wstępnie galwanizowane

Length (L): 317,5mm

Width (W): 44,5 mm

Thickness (T): 1,5 mm

Rod Size (RS): M10;M12;M16;M20


Hole Size (HS): 28,6 mm

A: 82,3 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Add 2" to width of flange to determine minimum length strap required.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

