

# Kotew rozporowa, Stal, EG, M12 Pręta, 110 mm

## NUMER KATALOGOWY

**SABM12015**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Kotwa rozporowa do wysokich obciążeń

Do spękanego i niespękanego betonu

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 402170

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Thread Size (TS): M12

Length (L): 110mm


Embedment Depth: 80 mm

A: 14 mm

## Charakterystyczne obciążenia osiowe wg ETA-12/0397

| Nr części   | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| SABM8010    | 2.4 kN                  | 3.6 kN                      |
| SABM8050    | 2.4 kN                  | 3.6 kN                      |
| SABM10010   | 4.3 kN                  | 7.6 kN                      |
| SABM10050   | 4.3 kN                  | 7.6 kN                      |
| SABM12015   | 7.6 kN                  | 11.9 kN                     |
| SABM12050   | 7.6 kN                  | 11.9 kN                     |
| SABM16025   | 11.9 kN                 | 16.7 kN                     |
| SABM20030   | 14.3 kN                 | 23.8 kN                     |
| SABM8010S6  | 2.4 kN                  | 4.3 kN                      |
| SABM8050S6  | 2.4 kN                  | 4.3 kN                      |
| SABM10010S6 | 4.3 kN                  | 7.6 kN                      |
| SABM10050S6 | 4.3 kN                  | 7.6 kN                      |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### **Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

