

SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi kołcówkami, 13 mm Izolacji, 15 mm OD

NUMER KATALOGOWY

SCLI13I0016



CECHY

Zmontowane razem ze stalową, dwuśrubową obejmą do rur

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

CECHY PRODUKTU

Article Number: 580093

Insulation Thickness: 13 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Density: 80 kg/m³

Compressive Strength: 520 kPa przy 23°C


Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K przy 10°C

Temperature: -40 do 90°C

Outer Diameter (OD): 15 mm

Rod Size (RS): 8;10

B: 50 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

