

nVent CADDY Speed Link SLK w odmianie Y Hook, 3 m Długość, 0,5 m Długość Y

NUMER KATALOGOWY

SLK2YH500L3



CERTYFIKATY



CECHY

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz dwóch końcówek z hakiem

Mocowanie do konstrukcji budynku lub wiszących urządzeń i tras

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

W razie potrzeby konstrukcja systemu pozwala na demontaż linki, w celu konserwacji lub uzupełnienia instalacji

Odmiana z podwójnym hakiem zapewnia większą stabilność instalacji

Dostępne również w pojedynczej wersji z hakiem

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196550

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 3m

Wire Rope "Y" Length (YL): 0.5m

A: 58,4 mm

B: 22,9 mm

C: 6,4 mm

Static Load: 440N


Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

