

Zamek blokujący Catenary nVent CADDY Speed Link

NUMER KATALOGOWY

SLK6C2



CECHY

Mechanizm zamka blokującego „pchnij/ pociągnij” umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Cable spread of 60 degrees allows positioning the device closer to the structure

Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196820

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Wire Rope Diameter: 6 mm


Height (H): 108 mm

Width (W): 41 mm

Thickness (T): 30 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Urządzenia blokujące są do użytku tylko ze szpulami drutu nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą średnicą linki stalowej, co urządzenie blokujące. Nie należy używać żadnych innych drutów.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

