

Nakr tka do profilu strut ze spr  yn , profil typu C, Stal, EG, M8 Pr ta

NUMER KATALOGOWY

SPRCM8EG



CECHY

S u y do tworzenia konstrukcji metalowych z pomoc  profilu nVent CADDY Eristrut

Spr  y na u atwia mont  

CECHY PRODUKTU

Article Number: 315055

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie



Static Load Safety Factor: 3:1

Rod Size (RS): 8

Thickness (T): 6 mm

Torque (TQ): 28 N m

Wytrzyma�o�� na wyrywanie			
Nr cz��ci	Grubo�� profilu		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

