

USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 165,1–171,5 mm OD, 6" rury, 150 DN

NUMER KATALOGOWY

USC168EG



CECHY

Zawiera dwie klamry, nakrętkę i śrubę

Pasuje do otwartej strony profilu strut

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

CECHY PRODUKTU

Article Number: 712290

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Outer Diameter (OD): 165,1 - 171,5 mm

Pipe Size: 6"

NB/DN: 150

Width (W): 32 mm

Thickness (T): 3 mm

Static Load: 4000N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

