


Zestaw regulowanych paskich wsporników szyn zbiorczych

NUMER KATALOGOWY

AFBS-B600



CERTYFIKATY



CECHY

Kit includes rail, insulators and mountable extension arms

Adjustable distances between phases

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

Wysoka odporność na siły zwarciaowe

Provides excellent electrical protection for equipment

Three phase with neutral circuit

Bez halogenu

RoHS compliant

CECHY PRODUKTU

Article Number: 504971

Material: Steel;Aluminum;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500

Working Temperature: -40 do 130°C

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 30 - 80 mm

Busbar Thickness: 5 - 10 mm

Height (H): 70 mm

Width (W): 549 - 749 mm

A: 507 mm


B: 61 - 176 mm

C: 525 - 725 mm

Screw Diameter (Sc): 8

Unit Weight: 2,2 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE