

Opaska izolacyjna FIB nVent ERIFLEX Flexbus

NUMER KATALOGOWY

FLEXBANDAGE



CERTYFIKATY



CECHY

Intumescent wrap on the basis of butyl rubber with intumescent fire protection additives and glass-fabric reinforcement

To be used around Flexbus Conductors if the thickness of the penetration seal is < to 200mm

CECHY PRODUKTU

Article Number: 508152

Color: Red;Brown

Complies With: EN 13501-1;EN 1366-3

Length: 5000mm

Width: 150 mm

Unit Weight: 3,6 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE