


MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	100765
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	13
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1650
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PC

CHARAKTERYSTYKA

MIMO 2 LED BASIC reprezentuje nową generację lampy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W lampie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne moduły LED, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV. Lampa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną - 110 lm/W.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia. Oprawa przeznaczona do obszarów ogólnych wewnątrz budynków - pomieszczeń i obszarów magazynowych oraz chłodni uwzględnionych w tablicy 5.4 i 5.5 normy EN12464; do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464 oraz na parkingi i jako oświetlenie infrastruktury kolejowej uwzględnionej w tablicy 5.34 i 5.53 normy EN12464 z wyłączeniem kas biletowych i bagażowych, okienek, poczekalni, hal wejściowych i hal stacji.

MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	13	Odporność na uderzenia:	IK06
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP66
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1650	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	14.90	Waga netto [kg]:	0.175
Rodzaj klosza:	MAT	Certyfikat CE:	152/2023
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Indeks:	100765
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	670/45/50	EAN:	5905963100765
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	belki
Klasa energetyczna:	E	Zakres napięć AC [V]:	207 - 253
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111	Żywotność LED L70B50 [h]:	70000
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L80B20 [h]:	45000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
SDCM:	≤ 5	Żywotność LED L90B10 [h]:	22000
Współczynnik mocy:	0.99	Typ rozsyłu:	open space
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Linia produktowa:	MIMO 2 LED BASIC
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Materiał korpusu:	PC	Gwarancja [lata]:	3
Kolor korpusu:	biały	Plik LDT:	Pobierz
Wymiary montażowe [mm]:	400		

MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
100673	MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl)
800ML208	Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y



MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl) (100673)



Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DL06-3A-2Y (800ML208)