

PORTAL LED 12-24VAC/DC 6W PC MLECZNY 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	199714
Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	380
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	G
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
SDCM:	≤ 3

CHARAKTERYSTYKA

Surface-mounted, rectangle LED light fixture with a high luminous flux, ingress protection class IP54 and an integrated energy-saving light source LED. White ABS base; diffuser made of impact-resistant PC provides even light distribution and ensures a high impact resistance class (IK08).

ZASTOSOWANIE

Surface mounted luminaire for mounting on ceilings and walls; intended for indoor use (rooms with high humidity, passageways, staircases) as well as outdoor use (façade lighting). The version with a radio motion sensor (RCR) is particularly well-suited to be used as a light source for public rooms and buildings (civic buildings, apartment buildings).

The luminaire is intended for indoor traffic zones included in table 5.1 of the EN12464 standard.

PORTAL LED 12-24VAC/DC 6W PC MLECZNY 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	6	Stopień szczelności:	IP54
Indeks:	199714	Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Źródło światła:	moduł LED	Certyfikat CE:	164/2017
Strumień świetlny oprawy [lm]:	380	EAN:	5905963199714
Rodzaj klosza:	OPAL	Kategoria typ:	plafony
Moc znamionowa oprawy [W]:	6	SDCM:	≤ 3
Częstotliwość [Hz]:	0 - 60	Waga netto [kg]:	0.490
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	64	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Klasa energetyczna:	G	Zakres napięć AC [V]:	12 - 24
Klasa ochrony:	III	Zakres napięć DC [V]:	12 - 24
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Klasa ETIM:	EC002892
Współczynnik mocy:	0.57	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PC	Gwarancja [lata]:	3
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	280/185/55	Instrukcja:	Pobierz PDF
Odporność na uderzenia:	IK08	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

