

# ATLAS STEEL LED 600MM 4500LM 840 IP65 120D 31W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Indeks:                         | 657641               |
| Stopień szczelności:            | IP65                 |
| Odporność na uderzenia:         | IK06                 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 31                   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000                 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4500                 |
| Materiał korpusu:               | powlekana stal       |
| Kolor korpusu:                  | czarny               |
| Materiał klosza:                | PC                   |
| Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany |

## CHARAKTERYSTYKA

Atlas Steel LED odzwierciedla nowatorskie podejście do klasycznej oprawy hermetycznej, które łączy funkcjonalność z estetyką. Wszystkie zalety techniczne tradycyjnej oprawy hermetycznej zostały zamknięte w eleganckim, niskim profilu, dając lampie nowoczesny design. Dzięki zaawansowanym optykom Atlas Steel LED sprawdzi się zarówno w najprostszych aplikacjach, jak i w wymagających rozwiązaniach przemysłowych. Produkt cechuje się wyjątkową łatwością montażu, niskim kosztem zakupu i eksploatacji (155lm/W). Zastosowane w lampie niezawodne podzespoły minimalizują konieczność serwisowania. Lampa Atlas Steel LED jest wykonana ze stali, co zapewnia jej wyjątkową wytrzymałość, a dzięki konstrukcji profilu w kształcie litery U, zachowuje lekkość charakterystyczną dla opraw z tworzywa, co ułatwia montaż i nie obciąża konstrukcji nośnych. Atlas Steel LED to optymalne połączenie funkcjonalności i ekonomii, idealne dla szerokiego zakresu zastosowań.

## ZASTOSOWANIE

Wielozadaniowa lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlania hal przemysłowych i magazynowych, garaży, parkingów (podziemnych i wielopoziomowych), obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, obiektów handlowo-usługowych, terminali transportowych i przejść podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

# ATLAS STEEL LED 600MM 4500LM 840 IP65 120D 31W

## CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                |                             |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 31            | Kolor korpusu:                 | czarny                      |
| Indeks:                             | 657641        | Kąt świecenia [°]:             | 120                         |
| EAN:                                | 5905963657641 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 600/57/45                   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 4500          | Materiał klosza:               | PC                          |
| Źródło światła:                     | moduł LED     | Materiał korpusu:              | powlekana stal              |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Wymiary montażowe [mm]:        | 520                         |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Odporność na uderzenia:        | IK06                        |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 145           | Stopień szczelności:           | IP65                        |
| Klasa energetyczna:                 | C             | Sposób montażu:                | natynkowy, zwieszany        |
| Klasa ochrony:                      | I             | Temperatura pracy [°C]:        | od +35 do -20               |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 165                         |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Waga netto [kg]:               | 0.850                       |
| SDCM:                               | ≤ 3           | Gwarancja [lata]:              | 5                           |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 107000        | Certyfikat CE:                 | <a href="#">71/2025</a>     |
| Żywotność LED L80B20 [h]:           | 68000         | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 34000         |                                |                             |