


Matryca zaciskaj?ca typu U ze stali nierdzewnej, indeks C

NUMER KATALOGOWY

ILD-C



Złącze zaciskowe nVent ILSCO – matryce U-kształtne są częścią linii zaciskowych złączy uziemiających nVent ERICO. Matryce U-kształtne są kompatybilne z narzędziami nVent ILSCO TaskMaster, w tym z 12-tonowym narzędziem do zaciskania z uchwytem pistoletowym i razem służą do zaciskania złączy zaciskowych C i E w układach uziemienia.

Matryce U-kształtne pasują do szczęki 12-tonowego pistoletowego narzędzia do zaciskania ILSCO TaskMaster i są wykonane z hartowanej stali nierdzewnej zapewniającej trwałość i długą żywotność. Matryce U-kształtne należą do czołowych w branży pod względem zgodności z zaciskami ILSCO i innych marek oraz zapewniają szeroką zgodność z UL. Bez wysiłku wykonuj bezpieczne połączenia zgodne z normą UL za pomocą matryc U-kształtnych, narzędzi ILSCO i zaciskowych złączy uziemiających ERICO w kształcie C i E. Matryce są sprzedawane pojedynczo i w zestawach obejmujących wszystkie konfiguracje połączeń zaciskanych do uziemienia.

CECHY

Wytrzymała konstrukcja zapewnia bezpieczne połączenie elektryczne przy każdym zaciśnięciu

Matryce są wymienne z narzędziami nVent i innych producentów

Elastyczność, kompatybilność i zgodność UL z innymi markami

Szybka i łatwa instalacja dzięki powtarzalnym połączeniom, które można wykonać w ciągu kilku minut.

Używaj razem z 12-tonową zaciskarką pistoletową ILSCO do łączenia złączy zaciskowych ERICO.

Testowane zgodnie z certyfikatami UL467 i CSA

CECHY PRODUKTU

Article Number: 745705

Material: Stal

Length: 42,72mm

Width: 38,46 mm

Height: 25,4 mm

ILD-KIT-PG zawiera	Do użytku z miedzianymi złączami zaciskowymi
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13
ILD-1011+	GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
ILD-Precrimp	1/2, 5/8, 3/4, Ground Rod Pre Crimp Die
* May also be used with ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Must be used with IL-D-ADP when using ILC-15, must be used with IL-D-PADP when using ILC-15H	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE