

38932 ANTO LED 37W CCT

Plafoniera LED

5905339389329



Kanlux ANTO LED 37W CCT to plafoniera wyposażona w zintegrowane źródło światła LED o mocy 37W i strumieniu świetlnym do 2700 lm. Dzięki możliwości regulacji barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K oraz funkcji ściemniania, oprawa pozwala dopasować oświetlenie do różnych potrzeb i nastrojów. Dodatkowo wyposażona jest w praktyczny tryb Night Light, który oferuje delikatne, nocne światło o barwie 3000K i niskim poborze energii. Kąt świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła, a trwała konstrukcja z obudową ze stali i kloszem z plexi zapewnia długą żywotność oraz estetyczny wygląd. Plafoniera przeznaczona jest do montażu wewnętrznego, a jej klasyczny biały kolor ułatwia dopasowanie do wystroju różnych pomieszczeń – od salonu, przez sypialnię, aż po biuro. To wygodne, energooszczędne i stylowe rozwiązanie oświetleniowe do codziennego użytku.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wbudowana regulacja jasności: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sterowanie: pilot na podczerwień

Wysokość [mm]: 65

Średnica [mm]: 500

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 37

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PMMA

Materiał obudowy: stal


Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Funkcja Night Light: max 1,9W / max 80lm / 3000K

38932 ANTO LED 37W CCT

Plafoniera LED



Strumień świetlny [lm]: max 2700 (4000K)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 570

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000-6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1626

Gramatura [g]: 2256

Waga sztuki brutto [g]: 2108

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 53

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 53

Waga kartonu [kg]: 11.28

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 55

Długość kartonu [cm]: 53.5

Objętość kartonu [m³]: 0.111815