

Plafon led REMO 18W+MIKROFALOWY 1680LM IP42 neutralna biały LL9229



18W

P_{on}

1680lm



4000K



wolne końce
przewodów



230V
50Hz

120°



IP42



IK04



300x70




non-movable



PP



5,8



Cechy produktu:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Rodzaj złącza elektrycznego: wolne końce przewodów
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródła światła (CLS): tak
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: nieprzeźroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwoślnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: Brak
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 18
Klasa efektywności energetycznej wbudowanego źródła światła: E
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w szerokim stożku (120°)
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 1680lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Wymiary: 300x70
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380
Moc w trybie włączenia (Pon): 18W
Kąt promieniowania: 120°
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0,49
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0
Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96
Orientacyjny okres trwałości L70B50: 25000
Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,9$
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama: ≤ 6
Wskaźnik migotania (PstLM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$
Kąt widzenia czujnika ruchu[°]: 120
Zasięg widzenia czujnika ruchu[m]: < 5
Czas świecenia: 30sek
Czujnik zmierzchu[lux]: < 10
Wysokość montażu[m]: 2,5 - 3,5
Oprawa LED do stosowania wewnątrz budynków
Oprawa przystosowana do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego
Minimalna odległość od oświetlanego przedmiotu: 0,5m



