


KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nazwa produktu:      | EWA LED C 7W CCT WHITE |
| Indeks Ideus:        | 04796                  |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477347962          |
| Kolor:               | Biały                  |
| Materiał:            | Poliwęglan PC          |
| Wysokość:            | 40 mm                  |
| Szerokość:           | 90 mm                  |
| Głębokość:           | 90 mm                  |
| Opakowanie zbiorcze: | 100 szt.               |

UWAGI

- trzystopniowa regulacja temperatury barwowej (WW, NW, CW)
- przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                              |
| Moc:                                                                     | 7 W                                    |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie                   |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła             |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem           |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 610 lm                                 |
| Barwa światła:                                                           | Ciepłobiała/neutralna biała/zimnobiała |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 120°                                   |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                               |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                                    |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 900 lm                                 |
| Temperatura barwowa:                                                     | 2900K/4200K/6500K                      |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 81                                     |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 2                                      |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP54/20                                |
|                                                                          | Do zastosowania wewnątrz               |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.920                                  |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności                   |