

38455 KDB-IP65-S36T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384553



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 150

Wysokość [mm]: 300

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 1500 AC; 1500 DC

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25+40

Liczba modułów: 3x12P

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

Liczba rzędów: 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5

Masa jednostkowa netto [g]: 3920

Gramatura [g]: 4486


Waga sztuki brutto [g]: 4234

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

38455 KDB-IP65-S36T

Rozdzielnica serii KDB



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Waga kartonu [kg]: 22.43

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 62

Długość kartonu [cm]: 79

Objętość kartonu [m³]: 0.156736