

### CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie z użyciem konstrukcji wolnostojącej dwupodporowej.



- MONTAŻ MODUŁÓW W PIONIE I POZIOMIE
- REGULACJA, KTÓRA POZWALA NA POZIOMOWANIE KONSTRUKCJI
- KONSTRUKCJA PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU W MIEJSCACH, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ CIĘŻKIMI WARUNKAMI POGODOWYMI
- KOMPATYBILNOŚĆ Z WIĘKSZOŚCIĄ MODUŁÓW
- MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI POD NOWE MODUŁY W PRZYPADKU ROZBUDOWY INSTALACJI
- MONTAŻ PODPÓR ZA POMOCĄ KAFARA LUB KOPARKI

### OPIS KONSTRUKCJI WOLNOSTOJĄCEJ DWUPODPOROWEJ

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat, dzięki wykonaniu podpór z ocynku. W przypadku konstrukcji wykonanej w powłoce MAGNELIS możliwe jest jej wydłużenie do 25 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów w układzie 2 rzędy pionowo oraz 4 rzędy poziomo. Konstrukcja pozwala również na montaż modułów typu bi-facial, w układzie 3 lub 4 w poziomie, w zależności od szerokości modułu. Konstrukcja kompatybilna jest ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o.

KONSTRUKCJA GRUNTOWA WOLNOSTOJĄCA  
DWUPODPOROWA

