

ANGU, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 4-żyłowy, 7", przyciski dotykowe, RFID, biały

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-72/W** | Ean: **5908254848513**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ANGU przeznaczony do domów jednorodzinnych stanowi funkcjonalne rozwiązanie kontroli wejścia na posesję, podnosząc poziom bezpieczeństwa użytkowników. Składa się z monitora wewnętrznego oraz panelu zewnętrznego, które wyróżniają się wyższym standardem wykonania i nowoczesnym designem.

Urządzenie charakteryzuje się intuicyjnym 4-żyłowym połączeniem, które umożliwia łatwy, bezpieczny i

samodzielny montaż, a także pozwala ograniczyć liczbę kabli doprowadzanych do furtki. Sterowanie furtką oraz bramą zwiększa wygodę użytkowania, a elektrozaczep nie wymaga doprowadzania dodatkowego zasilania, co eliminuje konieczność prowadzenia dodatkowych przewodów przez ogród.

Monitor wyposażony został w 7-calowy ekran o rozdzielczości 800x480 px oferujący wyraźny, kolorowy obraz, a także prostą nawigację dzięki przyciskom sensorycznym. Szeroki kąt widzenia kamery umieszczonej w panelu zewnętrznym (92° w poziomie i 65° w pionie) pozwala kontrolować co dzieje się przed furtką lub bramą.

Dodatkowo, użytkownik może dostosować działanie systemu do swoich indywidualnych preferencji poprzez wybór dźwięku dzwonka spośród 12 melodii, regulację głośności, z całkowitym wyciszeniem włącznie.

Monitor został wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Przeznaczony do montażu natynkowego. Wymiary: 185x127x24 mm.

Panel zewnętrzny wyposażono w czytnik kart i breloków RFID pracujących na częstotliwości 13,56MHz. Umożliwia dostęp dla maksymalnie 200 użytkowników bez potrzeby noszenia dodatkowych kluczy (dwa breloki RFID w zestawie).

Wideo kaseta z funkcją oświetlenia nocnego IR zapewnia widoczność po zmroku, nie oślepiając przy tym gościa. Wysoki stopień ochrony IP65 oraz materiał wykonania z aluminium gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne i zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Kolor srebrny. Przeznaczony do montażu natynkowego. Kompaktowe wymiary wynoszące 54x139x33 mm pozwalają umieścić panel w wąskich przestrzeniach.

ANGU umożliwia rozbudowę zestawu o jedną kamerę CCTV, tworząc pełny system monitorowania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	15V DC 2A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu)::	4 (+2)*

Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	1
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	800x480
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	12
Regulacja głośności:	tak
Wyciszenie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	185
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	127
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	24

Panel zew.:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	800TVL
Kąt widzenia kamery (poziom):	92
Kąt widzenia kamery (pion):	65
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	54
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	139
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	33
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 200 użytkowników (2 breloki w zestawie)