

Zestaw bezprzewodowych gniazd MINI Schuko, sterowanych pilotem 2+1, 2300W, IP44

Marka: **Virone** | Symbol: **RS-7(GS)** | Ean: **5908254845994**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Zestaw bezprzewodowych mini gniazd sterowanych pilotem to rozwiązanie dla osób, którzy pragną zdalnej kontroli nad urządzeniami elektrycznymi zarówno w domu, jak i miejscu pracy.

Zestaw umożliwia bezprzewodowe włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego, np. choinki, lamp, girlandy świetlnej, jak i zewnętrznego do oświetlenia reklam, zraszaczy, oczek wodnych czy elektrycznych rolet. Maksymalnie kontroluje osiem urządzeń. Czarne, klasyczne wykończenie doskonale komponuje się z

różnymi stylami aranżacji.

Zestaw zawiera pilot o kompaktowych wymiarach (110x37x10mm), który zapewnia wygodę obsługi, umożliwiając jednokierunkowe sterowanie, a dwa pojedyncze gniazda sieciowe typu Schuko (2P+Z) są kompatybilne z wieloma urządzeniami. Stopień ochrony IP44 pozwala umieścić gniazdo na zewnątrz budynku, gwarantując jednocześnie niezawodność działania nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Maksymalne obciążenie wynosi 2300W. Wymiary gniazd wynoszą 64x80x50mm każde.

Niewielki rozmiar pilota oraz odbiornika sprawia, że są one bardzo kompaktowe, co wpływa pozytywnie na estetykę otoczenia. Napięcie zasilania nadajnika (1xCR2032) oraz duży zasięg w terenie otwartym wynoszący 40 m zapewniają stabilne działanie w różnych warunkach.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Wstępnie zaprogramowany:	Tak
Bezprzewodowe:	Tak
Rodzaj transmisji sygnału:	Sterowanie radiowe
Zakres częstotliwości - strona sygnałowa [Mhz]:	433.92
Częstotliwość [Hz]:	50
Z wyświetlaczem:	Nie
Z autoadaptacją:	Nie
Wysokość [mm]:	37
Szerokość [mm]:	110
Głębokość [mm]:	10
Max Obciążenie [W]:	2300
Typ gniazda:	2P+Z
Napięcie zasilania nadajnika:	1 x CR2032
Pobór prądu w trybie Standby:	<5µA
Stopień ochrony:	IP44
Standard gniazd:	Schuko (typ F)
Liczba gniazd sieciowych:	2

Ładowarka USB:	Nie
Napięcie zasilania [V]:	230
Prąd [A]:	10
Kolor:	Czarny
Przesłony torów prądowych:	Tak
Możliwość rozbudowy:	Nie
Zasięg w terenie otwartym [m]:	40
Temperatura pracy [°C]:	0 - +35
Rozmiar:	Mini
Wymiary odbiornika - szerokość [mm]:	64
Wymiary odbiornika- wysokość [mm]:	87
Wymiary odbiornika - głębokość [mm]:	48