

Czujnik gazu LPG, 230 V AC, żywotność sensora 5 lat, Tuya Smart Wi-Fi

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DC-644** | Ean: **5908254851001**



OPIS PRODUKTU

Czujnik gazu LPG to nowoczesne urządzenie o wysokiej skuteczności wykrywania popularnej mieszanki butan-propan. Wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny natychmiast informuje użytkownika o wykrytym gazie, zapewniając jednocześnie szybką reakcję na zbliżające się niebezpieczeństwo.

Wbudowana technologia Wi-Fi pozwala połączyć urządzenie z aplikacją Tuya Smart, dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi inteligentnymi urządzeniami i zdalne sterowanie z dowolnego miejsca na świecie.

Aplikację wystarczy pobrać na telefon i zsynchronizować z czujnikiem. Dodatkowo, można połączyć się poprzez Bluetooth, które umożliwia lokalne sterowanie urządzeniem w bliskiej odległości.

Montaż powierzchniowy sprawia, że instalacja jest niezwykle prosta, a to przekłada się na szybkie zabezpieczenie przestrzeni przed potencjalnym zagrożeniem. Zaleca się montaż czujnika na około 15 cm od podłogi dla skutecznej identyfikacji ryzyka. Urządzenie działa autonomicznie, wymaga jedynie napięcia zasilającego 230V AC.

Wbudowany przycisk TEST pozwala w każdej chwili sprawdzić poprawność działania urządzenia. Wymiary: 85x85x41 mm. Żywotność czujnika wynosi 5 lat.

Zgodność z normami PN-EN 50270:2015-04+AC:2016-10 oraz EN 50270:2015+AC:2016-08, potwierdzone przez jednostkę certyfikującą SGS.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Rodzaj urządzenia zabezpieczającego:	Stacjonarny
Zasada detekcji:	Skład gazu
Rodzaj mierzonego gazu:	LPG
Napięcie zasilania [V]:	230
Minimalna temperatura otoczenia [°C]:	0
Maksymalna temperatura otoczenia [°C]:	40
Alarm optyczny:	Tak
Alarm dźwiękowy:	Tak
Alarm dźwiękowy [dB]:	≥70dB
Poziom alarmu:	10% LEL
Zakres testowania:	0-20% LEL
Stopień ochrony (IP):	IP20
Długość [mm]:	85
Szerokość [mm]:	85
Wysokość/głębokość [mm]:	41
Żywotność czujnika:	5 lat

Rodzaj czujnika:	półprzewodnikowy
Spełnia normy:	PN-EN 50270:2015-04+AC:2016-10; EN 50270:2015+AC:2016-08
Jednostka certyfikująca:	SGS
Rodzaj przycisku:	Przycisk testowy
Sposób montażu:	Montaż powierzchniowy
Wilgotność [%RH]:	≤95
System operacyjny:	IOS/Android
Wi-Fi Standard:	IEEE 802.11 b/g/n,
Moc Wi-Fi:	≤0,2W
Bluetooth:	Bluetooth 4.2
Tuya:	Tak