

**THANGO LED, lampka biurkowa, 8W, 600lm,
3000-4000-6000K, zmiana barwy światła, funkcja
ściemniania, biała**

ViRONE

Marka: **Virone** | Symbol: **DL-18/W** | Ean: **5908254851322**



OPIS PRODUKTU

Lampka biurkowa THANGO LED to funkcjonalne oświetlenie przeznaczone do użytku wewnętrznego zarówno w przestrzeniach biurowych, jak i domowych jako oświetlenie miejsca do nauki.

Lampka przystosowana jest do pracy przy napięciu 230V. Wyposażona w energooszczędne, niewymienne

źródło światła LED o mocy 8W, które generuje strumień świetlny na poziomie 600lm, zapewniając komfortowe i równomierne oświetlenie blatu roboczego. Użytkownik może dostosować barwę światła do swoich potrzeb w trzech trybach – 3000K, 4000K i 6000K. Ciepła barwa pomaga w odpoczynku, neutralna nie męczy oczu, a zimna barwa sprzyja nauce lub pracy. Dodatkowo, regulacja jasności pozwala na precyzyjne dopasowanie natężenia światła, co zwiększa komfort użytkowania niezależnie od pory dnia.

THANGO LED wyposażona jest w ruchome ramię z dwoma punktami regulacji, by móc swobodnie ustawić kąt padania światła. W razie potrzeby lampkę można również łatwo złożyć.

Konstrukcja oparta jest na klasycznej stopce. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Długość przewodu zasilającego: 1,2 m.

Wymiary: 116x340x163 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	8
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	600
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000/4000/6000
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	20000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	C
Barwa światła:	Wielobarwny
Regulacja jasności:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP20
Klasa ochronności:	II
Rodzaj oprawy:	Oprawa biurkowa

Sposób montażu:	Stopka
Regulowane:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość [mm]:	116
Wysokość/głębokość [mm]:	340
Długość [mm]:	163
Długość przewodu zasilającego [m]:	1.2
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie
Z wyłącznikiem:	tak