

NOVA LED 9W, naświetlacz przenośny z akumulatorem, 700lm, IP54, 4000K, 1800mAh

Marka: **Virone** | Symbol: **FLP-6** | Ean: **5908254850523**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Przenośny naświetlacz akumulatorowy NOVA LED to kompaktowe i wydajne źródło światła, idealne do pracy w warsztacie, garażu, piwnicy czy podczas remontów. Urządzenie skutecznie oświetla przestrzeń roboczą, zapewniając komfortowe warunki zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku.

Naświetlacz NOVA LED o mocy 9W przystosowany jest do napięcia zasilania 5V DC. Strumień świetlny wynoszący 700lm oraz szeroki kąt świecenia pozwalają na efektywne doświetlenie wybranego miejsca, a

wbudowany włącznik umożliwia szybkie i wygodne uruchamianie. Temperatura barwowa 4000K emituje przyjemną neutralną barwę, która nie męczy oczu. Dodatkowo, naświetlacz wyposażony został w stabilny statyw z ruchomą podstawą, dzięki czemu można precyzyjnie ustawić kierunek padania światła. Antypoślizgowy gumowy uchwyt zwiększa wygodę trzymania urządzenia, jak i jego przenoszenia.

Wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 1800mAh pozwala na nieprzerwaną pracę przez 1h 45 min, a ładowanie odbywa się za pomocą portu USB-C (kabel do ładowania w zestawie). Naświetlacz wyposażony jest w przełącznik odcięcia zasilania, który chroni przed rozładowaniem akumulatora, a także przed przypadkowym włączeniem urządzenia, np. podczas transportu. Dodatkowo, diodowy wskaźnik informuje o stanie baterii – zielona dioda oznacza pełne naładowanie, pomarańczowa sygnalizuje niski poziom energii, a czerwona wskazuje konieczność podłączenia urządzenia do ładowania.

Stopień ochrony IP54 zapewnia zabezpieczenie przed kurzem i wilgocią, co sprawia, że naświetlacz może być używany w różnych warunkach atmosferycznych. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w czarno-pomarańczowej kolorystyce zapewnia długotrwałe użytkowanie. Jego kompaktowe wymiary wynoszące 132x127x117 mm sprawiają, że NOVA LED jest łatwy w przenoszeniu i wygodny w transporcie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	5
Źródło światła:	LED, niewymienne
Pojemność baterii/akumulatora [mAh]:	1800
Rodzaj baterii/akumulatora:	Akumulator Li-ion
Zawiera baterię:	tak
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	9
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	700
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP54

Klasa ochrony:	III
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Kolor obudowy:	Czarny/Pomarańczowy
Rodzaj napięcia:	DC
Z wyłącznikiem:	tak
Długość przewodu zasilającego [m]:	1
Szerokość [mm]:	127
Wysokość/głębokość [mm]:	217
Długość [mm]:	132
Inne cechy:	Wejście ładowania USB-C (przewód w zestawie), czas pracy przy pełnym naładowaniu 1 h 45 min, przełącznik odcięcia zasilania