

Latarka warsztatowa LED, 5+3W, 300lm+70lm, 600mAh, magnes, klips

Marka: **Virone** | Symbol: **WL-16** | Ean: **5908254851278**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Latarka warsztatowa LED to funkcjonalne urządzenie oświetleniowe, przeznaczone do użytku w garażu, warsztacie, na budowie czy w domu. Latarka łączy w sobie poręczność, mobilność i wydajność użytkowania, stanowiąc niezastąpione wsparcie przy wszelkiego rodzaju pracach technicznych i serwisowych.

Wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 600mAh zapewnia ciągłość pracy, bez potrzeby zakupu i wymiany dodatkowych baterii. Urządzenie jest ładowane za pomocą popularnego portu USB-C (kabel nie

jest dołączony do zestawu). 3-stopniowy wskaźnik naładowania baterii pomaga monitorować poziom energii, by uniknąć rozładowania urządzenia.

Latarka wyposażona jest w dwa źródła światła: główny panel LED COB o mocy 5W i strumieniu świetlnym 300lm oraz górne światło punktowe LED o mocy 3W i strumieniu świetlnym 70lm. Dostępne są 4 tryby pracy: COB w trybie 100% i 50% oraz światło z górnej diody LED w trybie 100% i 50%. Technologia LED COB zapewnia energooszczędność, a także równomierne rozproszenie światła o zimnej barwie 7500K.

Dwa wbudowane magnesy – jeden w podstawie, drugi na klipsie – umożliwiają stabilne przymocowanie latarki do metalowych powierzchni. Praktyczny klips umożliwia zaczepienie latarki o spodnie robocze, kieszeń lub torbę. Obie funkcjonalności są niezwykle przydatne w momencie, kiedy użytkownik potrzebuje wolnych rąk i doświetlenia konkretnej przestrzeni.

Poręczna i lekka konstrukcja sprawia, że latarka jest łatwa w transporcie i wygodna w codziennym użytkowaniu. Latarka wykonana została z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze czarno-szarym. Wymiary: 168x20x23 mm.

Produkt sprzedawany jest w formie displayu po 12 sztuk.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc [W]:	5+3
Strumień świetlny [lm]:	300+70
Rodzaj zasilania:	Akumulator Li-ion
Pojemność baterii [mAh]:	600
Rodzaj baterii:	Akumulator zainstalowany na stałe
Liczba baterii:	1
Baterie w komplecie:	tak
Ilość trybów pracy:	4
Tryby pracy:	LED COB 100%, LED COB 50%, górna dioda LED 100%, górna dioda LED 50%
Ładowalna:	tak
Wskaźnik naładowania baterii:	tak

Zasięg świecenia [m]:	45
Temperatura barwowa [K]:	7500
Współczynnik oddawania barw :	70
Żywotność [h]:	20000
Cykl włączeń :	10000
Odporność uderowa :	IK03
Model:	Robocze-warsztatowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny/Szary
Długość/wysokość [mm]:	168
Szerokość [mm]:	20
Głębokość [mm]:	23
Masa całkowita [g]:	55
Porty:	USB-C
Dodatkowe informacje:	Klips, dwa magnesy
Akumulatorowe:	tak
Zawiera źródło światła:	tak