

Latarka warsztatowa LED, 400lm+100lm, 1200mAh, magnes, hak

Marka: **Virone** | Symbol: **WL-17** | Ean: **5908254851285**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Latarka warsztatowa LED to funkcjonalne urządzenie oświetleniowe, przeznaczone do użytku w garażu, warsztacie, na budowie czy w domu. Latarka łączy w sobie poręczność, mobilność i wydajność użytkowania, stanowiąc niezastąpione wsparcie przy wszelkiego rodzaju pracach technicznych i serwisowych.

Wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 1200 mAh zapewnia ciągłość pracy, bez potrzeby zakupu i wymiany dodatkowych baterii. Urządzenie jest ładowane za pomocą popularnego portu USB-C (kabel

dołączony do zestawu).

Latarka wyposażona jest w dwa źródła światła: główny panel LED COB o mocy 5W i strumieniu świetlnym 400lm oraz górne światło punktowe z dwoma diodami LED o mocy 1W i strumieniu świetlnym 100lm. Dostępne są trzy tryby pracy: COB w trybie wysokim, COB w trybie niskim oraz górne diody LED. Technologia LED COB zapewnia energooszczędność, a także równomierne rozproszenie światła o zimnej barwie 6500K.

Dwa mocne magnesy umieszczone w podstawie zapewniają stabilne przymocowanie latarki do powierzchni metalowych. Ruchoma podstawa pozwala na regulację kąta świecenia w zakresie 180°, by precyzyjnie ukierunkować światło. Składany hak pozwala na jej zawieszenie w wybranym miejscu. Obie funkcjonalności są niezwykle przydatne w momencie, kiedy użytkownik potrzebuje wolnych rąk i doświetlenia konkretnej przestrzeni.

Latarka wykonana została z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze czarno-szarym. Wymiary: 354x45x35 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc [W]:	5+1
Strumień świetlny [lm]:	400+100
Rodzaj zasilania:	Akumulator Li-ion
Pojemność baterii [mAh]:	1200
Liczba baterii:	1
Baterie w komplecie:	tak
Ilość trybów pracy:	3
Tryby pracy:	COB tryb wysoki, COB tryb niski, dwie górne diody LED
Ładowalna:	tak
Zasięg świecenia [m]:	25
Temperatura barwowa [K]:	6500
Współczynnik oddawania barw :	70
Żywotność [h]:	50000
Cykl włączeń :	50000

Stopień ochrony (IP):	IPX3
Odporność uderowa :	IK05
Model:	Robocze-warsztatowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny/Szary
Długość/wysokość [mm]:	354
Szerokość [mm]:	45
Głębokość [mm]:	35
Masa całkowita [g]:	148
Porty:	USB-C
Wposażenie:	Kabel ładowania
Dodatkowe informacje:	Ruchoma podstawa, 2 mocne magnesy, hak
Akumulatorowe:	tak
Zawiera źródło światła:	tak