

Mini latarka LED COB, 500lm, 1200mAh, CCT

Marka: **Virone** | Symbol: **LT-25** | Ean: **5908254851261**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Mini latarka LED COB o mocy 3W to kompaktowe urządzenie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w warsztacie, garażu, piwnicy czy na kempingu. Technologia LED COB zapewnia intensywne i równomierne rozproszenie światła, a także dużą wydajność energetyczną.

Wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 1200 mAh ładowany jest za pomocą portu USB-C (kabel ładowania w zestawie), eliminując konieczność wymiany baterii. 4-stopniowy wskaźnik naładowania

umożliwia stałą kontrolę poziomu baterii.

Latarka oferuje 6 trybów pracy: mocny, średni, słaby, światło czerwone, światło czerwone pulsujące oraz tryb turbo zapewniający mocne światło do 500 lm. Dodatkowo użytkownik ma możliwość regulacji temperatury barwowej – od ciepłej po zimną – w czterech poziomach: 2700K, 4000K, 6500K i 8000K. Zasięg świecenia wynosi do 30 m.

Latarka wyposażona jest w ruchomą podstawkę, która umożliwia precyzyjnie ustawić kierunek światła. Wbudowany magnes oraz gwint pod śrubę M6 pozwalają na stabilne zamocowanie urządzenia na metalowych powierzchniach lub na małym statywie. Dodatkowy otwór na zawieszkę umożliwia zawieszenie latarki w dowolnym miejscu.

Produkt posiada stopień ochrony IPX4, a jego solidna konstrukcja wykonana została z tworzywa sztucznego i aluminium w kolorze czarno-szarym. Wymiary: 61x56x28 mm.

Latarka sprzedawana jest w formie displayu po 8 sztuk.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Źródło światła:	LED COB
Moc [W]:	3
Strumień świetlny [lm]:	500
Rodzaj zasilania:	Akumulator Li-ion
Pojemność baterii [mAh]:	1200
Rodzaj baterii:	Akumulator zainstalowany na stałe
Liczba baterii:	1
Baterie w komplecie:	tak
Ilość trybów pracy:	6
Tryby pracy:	Tryb mocny, tryb średni, tryb słaby, światło czerwone, światło czerwone pulsujące, tryb turbo + CCT
Ładowalna:	tak
Wskaźnik naładowania baterii:	tak
Zasięg świecenia [m]:	30

Temperatura barwowa [K]:	2700-4000-6500-8000
Współczynnik oddawania barw :	65
Żywotność [h]:	30000
Cykl włączeń :	10000
Stopień ochrony (IP):	IPX4
Odporność uderowa :	IK05
Model:	Robocze-warsztatowe
Materiał:	Aluminium/ Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny/Szary
Długość/wysokość [mm]:	61
Szerokość [mm]:	56
Głębokość [mm]:	28
Masa całkowita [g]:	80
Porty:	USB-C
Wposażenie:	Kabel ładowania
Dodatkowe informacje:	Ruchoma podstawka, magnes, gwint pod śrubę M6
Akumulatorowe:	tak
Zawiera źródło światła:	tak