

Lampka kempingowa z girlandą, 80/200lm, 2000mAh, 3000K, 8m

Marka: **Virone** | Symbol: **LA-10** | Ean: **5908254850455**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Lampka kempingowa z wbudowaną girlandą świetlną łączy funkcjonalność klasycznego oświetlenia z dekoracyjnym efektem świetlnym. Produkt doskonale sprawdzi się w domu – w sypialni, salonie czy pokoju dziecięcym – oraz na zewnątrz, na balkonie, tarasie czy w namiocie podczas kempingu.

Lampka wyposażona jest w akumulator Li-ion o pojemności 2000mAh, ładowany przez port USB-C, eliminując konieczność wymiany baterii (kabel dołączony do zestawu). Źródła światła LED o strumieniu

światłym 80 lm (girlanda) i 200 lm (lampka) oferują ciepłą barwę światła 3000K tworząc przyjemną atmosferę.

Dostępne tryby pracy girlandy pozwalają na wybór efektu świetlnego: stałe świecenie, miganie, rozjaśnianie i przyciemnianie oraz kombinację z frontowym panelem LED. W zależności od wybranego trybu, akumulator pracuje od 2 do 4 godzin.

Ruchoma rączka pozwala zarówno postawić, jak i zawiesić lampkę, w zależności od warunków użytkowania. Rozwijana girlanda posiada długość 8 m, zwijana jest za pomocą korbki, a dzięki haczykowi można łatwo zawiesić oświetlenie w dowolnym miejscu.

Lampka wykonana została z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Szary kolor obudowy i biały klosz wpasują się w każde otoczenie. Stopień ochrony IPX4 zapewnia odporność na wilgoć, co czyni ją idealnym wyborem zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz. Wymiary: Ø90 mm, głębokość 49 mm. Długość przewodu zasilającego wynosi 0,5 m.

Produkt sprzedawany jest w displayu 12 sztuk.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc lampy [W]:	1
Strumień świetlny [lm]:	80/200
Temperatura barwowa [K]:	3000
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	50000
Złącze USB:	USB-C
Z wyłącznikiem:	tak
Stopień ochrony (IP):	IPX4
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Szary
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Kolor klosza:	Biały
Wysokość/głębokość [mm]:	49

Średnica [mm]:	90
Długość przewodu zasilającego [m]:	0.5
Czas świecenia [h]:	3
Zasięg świecenia [m]:	5
Inne cechy:	Zasilanie 2000 mAh Li-ion; Tryby pracy: girlanda stale włączona, girlanda mruga, girlanda przyciemnia się i rozjaśnia, girlanda i frontowy panel LED stale świecą, frontowy panel LED stale świeci; Długość girlandy 8m