

TOS DUO LED 2x20W podwójny naświetlacz ogrodowy, 2x1600lm, IP65, 4000K, PC, czarny

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6603BL4** | Ean: **5908254849725**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Podwójny naświetlacz ogrodowy TOS DUO LED to wydajne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe które sprawdzi się w każdym zastosowaniu zewnętrznym, zapewniając efektywne i niezawodne światło. Wbudowane dwa źródła światła LED o mocy 20W każde są energooszczędne, a szeroki kąt świecenia pozwala oświetlić dużą przestrzeń.

Naświetlacz przystosowany jest do napięcia 230V. Przyjemna, neutralna barwa 4000K i strumień świetlny

2x1600lm doskonale oświetlą dojazd na posesję, parking, garaż czy teren wokół budynku. Dodatkowo, lampa wyposażona jest w ruchome klosze, które umożliwiają regulację kierunku świecenia w zakresie 90° w poziomie i 135° w pionie, co pozwala precyzyjnie dostosować oświetlenie do potrzeb użytkownika.

Wysoki stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na pył i wodę, a odporność na uderzenia mechaniczne (IK10) dodatkowo zwiększa trwałość urządzenia, chroniąc je przed niemal każdym uszkodzeniem. Naświetlacz wykonano z wysokiej jakości materiałów – obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym oraz matowy klosz, które zapewniają trwałość i estetykę. Montaż natynkowy prosty i narożny (akcesoria montażowe w zestawie).

Wymiary: 301x168x194 mm. TOS DUO dostępny jest w trzech kolorach (białym, czarnym i szarym) oraz w wersji z czujnikiem ruchu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	2x20
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	2x1600
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	50000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	E
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK10
Klasa ochronności:	I
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak

Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:	1
Szerokość [mm]:	301.2
Wysokość/głębokość [mm]:	168
Długość [mm]:	194.2
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie