

ENID LED 10W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu PIR, 800lm, IP65, 4000K, biała

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6605WLPMR4 | Ean: 5908254849787

Adviti



OPIS PRODUKTU

ENID LED to oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu PIR, która idealnie sprawdzi się na zewnątrz jako oświetlenie elewacji budynków, posesji, ogrodów, tarasów czy garaży. Wbudowany czujnik ruchu włącza światło tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, zwiększając energooszczędność pracy.

Strumień świetlny 800lm przy mocy 10W zapewnia efektywne oświetlenie. Temperatura barwowa 4000K emituje neutralne, białe światło, idealne do podkreślenia przestrzeni zewnętrznej. Lampa została wyposażona

w ruchomy klosz, który umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku padania światła w poziomie (w lewo 225°, w prawo 45°) oraz w pionie (60°). Bardzo szeroka wiązka światła pozwala na równomierne oświetlenie otoczenia.

Lampa posiada czujnik zmierzchu, regulowany w zakresie <3-2000 lux, który w zależności od ustawień, załączy lampę tylko po zmroku lub również w ciągu dnia. Dodatkowo, lampa posiada regulację czasu świecenia w zakresie 10s-5min, co pozwala na dostosowanie oświetlenia do potrzeb użytkownika. Zasięg detekcji czujnika ruchu wynosi 9 m.

ENID LED charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65, który zapewnia odporność na pył, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wykonana jest z trwałego tworzywa sztucznego, z obudową w kolorze białym oraz matowym kloszem, który nadaje jej nowoczesnego wyglądu.

Wymiary: 88x232x54 mm. Lampa dostępna jest trzech w kolorach białym, czarnym i szarym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	10
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	800
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	50000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	E
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK10
Klasa ochronności:	II
Rodzaj oprawy:	Oprawa elewacyjna

Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem światła:	tak
Z czujnikiem ruchu:	tak
Zasięg detekcji [m]:	9
Regulacja natężenia światła LUX:	tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3-2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	tak
Zasięg regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 5min.±1min
Minimalna odległość od obiektu oświetlanego [m]:	0.5
Szerokość [mm]:	88
Wysokość/głębokość [mm]:	231.5
Długość [mm]:	53.5
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie