

ASPEN LED 15W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu PIR, 1300lm, IP65, 4000K, biała

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6604WLPMR4 | Ean: 5908254849756

Adviti



OPIS PRODUKTU

ASPEN LED to nowoczesna oprawa ogrodowa wyposażona w czujnik ruchu PIR, która idealnie oświetla każdą przestrzeń wokół domu. Dzięki czujnikowi, lampa załącza się wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne, co pozwala na efektywne zarządzanie energią i zwiększa komfort użytkowania.

Oprawa posiada strumień świetlny 1300lm i moc 15W, zapewniając wystarczające oświetlenie przestrzeni zewnętrznych. Temperatura barwowa 4000K generuje neutralne światło, a szeroka wiązka światła umożliwia

równomierne oświetlenie dużych powierzchni, takich jak taras, ściana budynku czy podjazd na posesję.

Lampa posiada czujnik zmierzchu, regulowany w zakresie <3-2000 lux, który w zależności od ustawień, załączy lampę tylko po zmroku lub również w ciągu dnia. Dodatkowo, lampa posiada regulację czasu świecenia w zakresie 10s-5min, co pozwala na dostosowanie oświetlenia do potrzeb użytkownika. Zasięg detekcji czujnika ruchu wynosi 9 m.

Lampa ma nowoczesny, zaokrąglony kształt, który nadaje jej estetyczny wygląd, pasujący do różnych stylów. Obudowa w kolorze białym wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, a matowy klosz zapewnia równomierne rozproszenie światła. Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym deszcz i kurz, zapewnia wysoki stopień ochrony (IP65), co czyni ją idealnym rozwiązaniem do stosowania na zewnątrz, niezależnie od pogody.

Wymiary: 175x72x182 mm. Oprawa dostępna jest w trzech kolorach – białym, czarnym i szarym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	15
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	1300
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	50000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK10
Klasa ochronności:	II
Rodzaj oprawy:	Oprawa elewacyjna

Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem światła:	tak
Z czujnikiem ruchu:	tak
Zasięg detekcji [m]:	9
Regulacja natężenia światła LUX:	tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3-2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	tak
Zasięg regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 5min.±1min
Minimalna odległość od obiektu oświetlanego [m]:	0.5
Szerokość [mm]:	174.5
Wysokość/głębokość [mm]:	72
Długość [mm]:	181.5
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie