

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rotary dimmer, Asfora, Multiwire ,LED, 230V, 370W, without frame, anthracite

EPH6800171

Parametry podstawowe

gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Typ obciążenia	Rezystancyjne: 3...370 W Lampa LED: 0...200 W Pojemnościowy: 3...370 VA
odcień kolory	Antracytowy
sposób pakowania	Skrzynia, obudowa

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
zastosowania ściemniacza	Obciążenie Obciążenie pojemnościowe
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezp. przeciwzwarcie i przeciwprzeciążeniowe z funkcją automat. resetowania
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
wykończenie powierzchni	Matowy
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrętko
Przylączy - zaciski	Zaciski bezgwintowe Zacisk śrubowy
liczba kabli	2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm²
szttywność kabla	Sztywny Elastyczny Stały Linka
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
materiał przewodnika	Miedź
sposób mocowania	Przez wkręty i szczytce
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47 mm
głębokość wystawiania	29 mm
Masa produktu	0,099 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	VDE
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	149,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,831 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	384
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	73,296 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >




<div> Wpływ na środowisko</div>	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	6
Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu
<div>Use Better</div>	
<div> Materiały i opakowania</div>	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Packaging without single use plastic	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
<div>Use Again</div>	
<div> Przepakowanie i regeneracja</div>	
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	Nie

Image of product / Alternate images

Alternative



