

ALGINE BACKLIGHT

SLI035087CW_PW

Panel LED ALGINE BACKLIGHT, o mocy 36 W, wysokiej skuteczności świetlnej 119 lm/W. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, w których musimy być najbardziej skupieni i skoncentrowani, np. na technicznych stanowiskach pracy. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i podtynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.



Moc	36 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4300 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI035087CW_PW
Moc	36 W
Prąd	165 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	36 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (360°)
Strumień świetlny**	3240 lm (360°)
Skuteczność świetlna	119 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	STAL / TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x30 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Made in	PRC
Inne	plastikowa ramka ,

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	100 szt.

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności