

Zasilacze LED

LED Power Supply



HZT053



HZT054



HZT046

Ochrona przepięciowa/Inpu surge

Regulacja napięcia wejściowego/ Output voltage can be adjusted

Czas zapłonu/Start-up time

Sprawność/Efficiency

Czas podtrzymania/Keep time

Zabezpieczenie przeciążowe/Overload protection

Zabezpieczenie nadprądowe/Over-voltage protection

Wytrzymałość izolacji [P-S]/Insulation intensity [P-S]

Wytrzymałość izolacji [P-C]/Insulation [P-C]

Wytrzymałość izolacji [S-C]/Insulation [S-C]

zimny start V AC/cold start V AC

brak/none

S(wejście 230V Io=)/1S(input V Io=100%)

80-85%

20mS (wejście 230V Io=100%)/20mS (input 230V Io=100%)

120%-150%

105%-150%

1500 VAC/1min

1500VAC/1min

500VAC/1min

INDEKS (Index)	KOD EAN (EAN Code)	MOC (Power)	NATĘŻENIE PRĄDU (Current)	NAPIĘCIE (Voltage)	IP	WYMIARY (Dimensions)
HZT053	5901087202606	80W	6.67A	12V	IP20	160x99x42mm
HZT054	5901087202613	100W	8.33A	12V	IP20	160x98x42mm
HZT046	5901087202712	300W	25.00A	12V	IP20	200x110x50mm