



HZT027



HZT028



HZT020

Ochrona przepięciowa/Inpu surge	zimny start V AC/cold start V AC
Regulacja napięcia wejściowego/ Output voltage can be adjusted	brak/none
Czas zapłonu/Start-up time	S(wejście 230V Io=)/1S(input V Io=100%)
Sprawność/Efficiency	80-85%
Czas podtrzymania/Keep time	20mS (wejście 230V Io=100%)/20mS (input 230V Io=100%)
Zabezpieczenie przeciążowe/Overload protection	120%-150%
Zabezpieczenie nadprądowe/Over-voltage protection	105%-150%
Wytrzymałość izolacji [P-S]/Insulation intensity [P-S]	1500 VAC/1min
Wytrzymałość izolacji [P-C]/Insulation [P-C]	1500VAC/1min
Wytrzymałość izolacji [S-C]/Insulation [S-C]	500VAC/1min

INDEKS (Index)	KOD EAN (EAN Code)	MOC (Power)	NATĘŻENIE PRĄDU (Current)	NAPIĘCIE (Voltage)	IP	WYMIARY (Dimensions)
HZT027	5901087202828	10W	0.83A	12V	IP67	120x30x20mm
HZT028	5901087202842	15W	1.25A	12V	IP67	142x30x20mm
HZT020	5901087202859	20W	1.67A	12V	IP67	163x30x20mm