



HD line III

Quick assembly line

IP20 | 160 lm/W



LIGHTINGS MODULES

Regulacja mocy (zasilacz DIP) Adjustable power (DIP driver)

LPL050E	150 cm	35W	40W	45W	50W	IP20	6000K	PF >0,95	30°	90°	Asymmetric
	150 cm	lumen 5600	lumen 6400	lumen 7200	lumen 8000	CRI(RA) >80	4000K	50000h	60°	120°	Double Asymmetric

Regulacja mocy (zasilacz DIP) Adjustable power (DIP driver)

LPL070E	150 cm	55W	60W	65W	70W	IP20	6000K	PF >0,95	30°	90°	Asymmetric
	150 cm	lumen 8800	lumen 9600	lumen 10400	lumen 11200	CRI(RA) >80	4000K	50000h	60°	120°	Double Asymmetric

LPL370E	300 cm	70W	lumen 11200	4000K	6000K	IP20	CRI(RA) >80	PF >0,95	50000h	30°	60°	90°	120°	Asymmetric	Double Asymmetric
LPL370E	300 cm	100W	lumen 16000	4000K	6000K	IP20	CRI(RA) >80	PF >0,95	50000h	30°	60°	90°	120°	Asymmetric	Double Asymmetric
LPL314E	300 cm	140W	lumen 22400	4000K	6000K	IP20	CRI(RA) >80	PF >0,95	50000h	30°	60°	90°	120°	Asymmetric	Double Asymmetric

Linie szybkiego montażu

HD line III

Szyny nośne / Support rails

Długość / Szerokość / Ilość przewodów
Length / Width / A number of wires

LPL/TR065E

60
cm

7cm

5

LPL/TR155E

150
cm

7cm

5

LPL/TR305E

300
cm

7cm

5

Inne elementy / Other elements

Łącznik typu „L”
Connector „L” typeŁącznik typu „T”
Connector „T” typeŁącznik typu „X”
Connector „X” typeMaskownica 1,5m
Masking frame 1,5m.







Lighting modules / Moduły oświetleniowe

Q	WATT	Lumen			CRI	Net weight waga netto	↔
LPL050E/WB/840	35-50W	5600-8000lm	90°	4000K	>80	1,9kg	1500*70*39,4mm
LPL070E/WB/840	55-70W	8800-11200lm	90°	4000K	>80	1,9kg	1500*70*39,4mm
LPL370E/WB/840	70W	11200lm	90°	4000K	>80	3,8kg	1500*70*39,4mm
LPL310E	100W	16000lm	90°	4000K	>80	3,8kg	3000*70*39,4mm
LPL314E	140W	22400lm	90°	4000K	>80	3,8kg	3000*70*39,4mm



Trunking rails / Szyny nośne

Q	Ilość przewodów Number of wires	Net weight waga netto	↔
LPL/TR065E	5	0.68kg	600*70*38.8mm
LPL/TR155E	5	1.7kg	1500*70*38.8mm
LPL/TR305E	5	3.4kg	3000*70*38.8mm

Moduł umożliwiający montaż projektorów
The module for installation of projectorsDA - rozsył podwójny asymetryczny
DA - double asymmetrical distributionA - rozsył asymetryczny (lewy lub prawy)
A - Asymmetric (left or right)NB - 30° optyka soczewkowa
NB - 30° lens opticsMB - 60° optyka soczewkowa
MB - 60° lens opticsWB - 90° optyka soczewkowa
WB - 90° lens opticsFL - 120° optyka soczewkowa
FL - 120° lens opticsDB - 120° rozsył rozproszony
DB - 120° diffused distribution