



LL510

indeks

Moc (Power)	15W
Strumień świetlny (Luminous flux)	1 200
Temp. barwowa (Color temperature)	4 100K
Cykle wł/wył (On/Off cycles)	>15 000
Żywotność (Lifespan)	20 000h
Trzonek (Base)	GU10
Napięcie (Voltage)	175-256V
Wymiary (Dimensions)	111x58mm

Rodzaj źródła światła

Zastosowana technologia oświetleniowa
 Bez kierunkowe lub kierunkowe
 Rodzaj trzonka (lub inne złącze elektryczne)
 Źródło światła zasilane
 lub niezasilane napięciem sieciowym
 Połączone źródło światła (CLS)
 Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła
 Źródło światła o wysokiej luminancji
 Osłona przeciwośnieniowa
 Funkcja ściemniania

LED
 Kierunkowe
 GU10
 Nie
 Nie
 Nie
 Nie
 Nie

Type of Light source

Lighting technology used
 Non-directional or directional
 Cap-type (or other electric interface)
 Mains or non-mains
 Connected light source (CLS)
 Colour-tuneable light source
 High luminance light source
 Anti-glare shield
 Dimmable

LED
 Directional
 GU10
 Mains
 No
 No
 No
 No
 No

Ogólne parametry produktu

Zużycie energii w trybie włączenia
 Użyteczny strumień świetlny
 Odpowiedni kąt promieniowania
 Moc
 Wskaźnik oddawania barw
 Wymiary zewnętrzne
 Deklaracja równoważnej mocy

15kWh/1000h
 200lm
 Szeroki stożek (120°)
 15W
 >80
 111(wys)x111(szer)x58(gł)
 Nie

General product parameters

Energy consumption in on-mode
 Useful luminous flux
 Beam angle correspondence
 Power
 Colour rendering index
 Outer dimensions
 Claim of equivalent power

15kWh/1000h
 1200lm
 Wide cone (120°)
 15W
 >80
 111(height)x111(width)x58(depth)
 No